

Edelstahl-Fahnenmast alfa Z100, Nennhöhen 7, 8, 9 m

Standardhissvorrichtung mit außenliegenden PES-Hisseil. Mastrohr zylindrisch, einteilig, Oberfläche feingeschliffen, Körnung 240/320, Werkstoff 1.4301 (X5CrNi18-10).

Mastdurchmesser: Ø 101,6 x 3,0 mm
Mastrohr NH / GL / EL: 7,0 – 9,0 m / 7,8 – 9,0 m / 0,8 m (NH 7, 8 m)
Fahnentuchgröße: max. 4,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m²
Standard-Masteinbau: - in Zentrierhülse (NH 7, 8 m)
Optional: - auf Kipphalterung, quadratische Flanschplatte mit angeschweißten Kippscharnier, Befestigungsschrauben M16 (4 Stück), Sockelteil aus Edelstahl, Erdlänge 0,60 m (NH 9,0 m serienmässig auf KH)

Mastzopf mit formschöner Mastkappe und integrierter Seilumlenkrolle, außenliegenden PES-Hisseil Ø 5 mm mit beidseitiger Kauschenpressung und VA-Karabiner. Belegklampe 1,40 m über Mastfuss.

Mastkappe hergestellt aus Siluminguss, chromsilber pulverbeschichtet. Belegklampe aus Edelstahl.

Mastrohre statisch nachgewiesen bis 9 Beaufort (89 km/h) Wind. Eine Musterstatik ist im Auftragsfall kostenfrei vorzulegen, ebenso Fundamentplan und Bedienungsanleitung.

Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet.

Type alfa Z100-Edelstahl (NH 7, 8 m), Standard-Masteinbau in Zentrierhülse

Mastpreis für NH _____ €
Zentrierhülse aus Aluminium €

Alternativ:

-Kipphalterung, aus Edelstahl €

Type alfa Z100-Edelstahl (NH 9 m), Standard-Masteinbau auf Kipphalterung

Mastpreis €

Legende:

NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände
GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)
EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

Hersteller:

alfa® GmbH Fahnen- & Lichtmaste

Dieselstraße 25

86368 Gersthofen

Tel 0821-471036

Fax 0821-495318

E-Mail: info@alfa-masten.de

www.alfa-masten.de

Stand 11/2022